



Produktdatenblatt

**Medizinischer
Wasserhahnfilter
Fixierte Position
92 Tage**

Tsafe

t-safe.com



Medizinischer Wasserhahnfilter Fixierte Position 92 Tage



Merkmale

- 0.2 µm Sterilfilter
- Hochleistungsfilter mit bis zu 92 Tagen Standzeit
- Kompatibel mit Spültischarmatur und wandmontierten Wasserhähnen
- Laminarstrahl reduziert Hochspritzgefahr
- Constant Flow Technologie gewährleistet eine optimale Durchflussleistung über die gesamte Standzeit, unabhängig vom Nennwasserdruck
- Antimikrobielles Additiv vermindert das Risiko von retrograder Kontamination
- Integrierter Rückflussverhinderer verhindert rückwärtigen Fluss ins Leitungssystem
- GS1-kompatibler DataMatrix-Code ermöglicht elektronische Rückverfolgbarkeit und Management der Filter
- CE-gekennzeichnete Medizinprodukte der Klasse 1

Bestellinformation

Artikel	Artikelnummer
Medizinischer Wasserhahnfilter Fixierte Position 92 Tage	02-831405CE

Technische Daten

Max. Betriebsdruck	5 bar
Max. Betriebstemperatur	60° C
Durchflussmenge	6 L/min
Max. Filterstandzeit	92 Tage*
Anschluss	Adapter
Farbe	Weiß

Mikrobielles Rückhaltevermögen

Sterilmembranfilter, effektiv gegen alle durch Wasser übertragenen Krankheitserreger. Unabhängig getestet und validiert gemäß ASTM F 838 gegen:

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

Mikrobielle Reduktion

Das T-safe antimikrobielle Additiv hat eine nachgewiesene Reduktion bakteriellen Oberflächenwachstums um 99,9%. Unabhängig getestet gemäß ISO 22196.

Zulassungen

CE, ASTM F 838, ISO 22196, TWIN 12, DVGW W 270, WRAS. Im Einklang mit EU-Lebensmittel- und Trinkwasserrichtlinien.

* Abhängig von lokaler Wasserqualität und -verbrauch.

Alle Informationen und Daten in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen von T-safe. Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich als Leitfaden für die Auswahl und Verwendung von Produkten. T-safe Produkte sollten stets gemäß der entsprechenden Gebrauchsanleitung verwendet werden. Das aktuelle Datenblatt ist abrufbar unter www.t-safe.com.